

Załącznik nr 8 do SWZ

Lp	Opis	Jedn.	ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
I	Działania w zakresie naprawy nawierzchni jezdni, chodników				
1.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną	t	200		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t	50		
3.	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki drobnowymiarowej, z płytek betonowych 35x35, 50x50	m ²	150		
4.	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płytek betonowych 35x35, 50x50 na podsypce piaskowo cementowej (robocizna, materiał z odzysku)	m ²	50		
5.	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 8 cm na podsypce piaskowo cementowej (robocizna + materiał)	m ²	50		
6.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	30		
7.	Rozbiórka krawężnika betonowego 15/30 wraz z ławą betonową	mb	100		
8.	Ławy pod krawężniki z betonu (beton C12/15) ława zwykła	m ³	20		
9.	Ułożenie krawężnika betonowego 15/30 (robocizna, materiał z rozbiórki)	mb	50		
10.	Ułożenie krawężnika betonowego 15/30 (robocizna + materiał)	mb	50		
11.	Rozbiórka obrzeży betonowych (6/20, 8/30)	mb	50		
12.	Ułożenie obrzeży betonowych 6/20, 8/30 (robocizna, obrzeża z rozbiórki)	mb	20		
13.	Ułożenie obrzeży betonowych 8/30 (robocizna + materiał)	mb	30		
14.	Czyszczenie przepustów z namułu i szlamu wraz z odwiezieniem i utylizacją (średnica od 600 mm)	m ³	5		
15.	Oczyszczenie studzienki ściekowej wraz z osadnikiem (z odwiezieniem i utylizacją materiału osadowego) wraz kompletem przykanalika do 5m,	kpl	200		
16.	Czyszczenie korytek betonowych	mb	100		
17.	Czyszczenie elementów odwodnienia liniowego (lukadreny)	mb	100		
18.	Czyszczenie odcinka rowu przydrożnego wraz z profilowaniem dna i skarp oraz odwiezieniem i utylizacją namułu – grubość namułu do 20cm	mb	500		
19.	Odtworzenie odcinka rowu przydrożnego wraz z profilowaniem dna i skarp oraz odwiezieniem i utylizacją urobku	m ³	5		
20.	Regulacja wysokości wpustu deszczowego z wycięciem nawierzchni wokół wpustu, osadzanie wpustu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wpustu	kpl	3		

Załącznik nr 8 do SWZ

21.	Regulacja wysokości wpustu deszczowego z wycięciem nawierzchni wokół wpustu, osadzanie wpustu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wpustu uwzględnić wymianę kpl kratki ściekowej. Uwzględnić naprawę elementów betonowych	kpl	20		
22.	Regulacja wysokości wjazdu studzienki kanalizacyjnej z wycięciem nawierzchni wokół studzienki, osadzanie wjazdu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wjazdu	kpl	5		
23.	Naprawa odcinka przykanalika z wymianą rury na PVC 160 mm (należy uwzgl. roboty ziemne), wykonanie obsypki paskiem wokół rur oraz zagęszczenie podbudowy w szerokości wykopu	mb	5		
24.	Uzupełnienie rusztu wpustu ulicznego żeliwnego w studzience ściekowej /typ na ruch ciężki wymagane atesty/	szt	10		
25.	Uzupełnienie wjazdu żeliwnego w studzience rewizyjnej /typ na ruch ciężki/	szt	5		
26.	Usługi oczyszczania elementów odwodnienia przy użyciu samochodu specjalistycznego wysokociśnieniowego (średnice od 100 mm do 600 mm) Uwzględnić wszystkie koszty tj. dojazdu, pracy pojazdu oraz koszt wody	r-g	10		
Suma cen poz. od 1 do 26: Netto zł + należny podatek VAT 23% tj. cena brutto zł /słownie: złotych 50/100/					